

iQ EMINENT

TEKNİK FÖY

STANDARTLAR		iQ EMINENT
SERTİFİKASYON & SINIFLANDIRMA		
Döşeme Cinsi	ISO 10581	Homojen, Tek Katmanlı Vinil Zemin Kaplaması
Bağlayıcı İçerik	ISO 10581	Tip I
CE Sertifikasyonu	EN 14041	Var
Kullanım Sınıfı	ISO 10874	Ticari: 34 Endüstriyel: 43
TEKNİK ÖZELLİKLER		
iQ PUR Yüzey Güçlendirmesi		Var
Toplam Kalınlık	ISO 24346	2.0 mm
Toplam Ağırlık /m ²	ISO 23997	2.800 gr
Teslimat Şekli	ISO 24341 (Rulo) ISO 24342 (Karo)	Yaklaşık 23 m x 200 cm 61x61 cm - 1 kutuda 14 karo = 5.21 m ²
TEKNİK PERFORMANS		
Yangına Karşı Direnç	EN ISO 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Sınıf B _{fl} s1 ≥ 8 Kw/m ² Testi geçti
Temiz Odalarda Kullanım	ISO 14644-1 ASTM F24 F51	ISO 4. sınıf A sınıfı
Bakteri Direnci	ISO 846 Bölüm C	Bakteri üremesini desteklemez
Dekontaminasyon	ISO 8690 - DIN 25415	Mükemmel
Kimyasal Direnç	ISO 26987	Mükemmel
Kayma Direnci	DIN 51130 EN13893 BS 7976-2	R9 ≥0.3 Düşük kayma riski
Islak Hacimlerde Kullanım	EN 13533 Ek A GBR onay sistemi	Su geçirmez Sertifikalı
Aşınma Grubu	EN660: Bölüm 2	≤ 2.0 mm ³
Kalıcı Batma Direnci	ISO 24343-1	Yaklaşık 0.02 mm
Boyutsal Stabilite	ISO 23999	≤ %0.40 rulolar için ≤ %0.25 karolar için
Sandalye Tekerlekleri ile Aşınma	ISO 4918	Aşınmaz
Esneklik	ISO 24344	Geçti
Statik Elektriksel Yükleme	EN 1815	<2 kV
Yerden Isıtma		Uygun - max. 27°C
Isı Direnci	EN 12667	Yaklaşık 0.01 m ² K/W
Renk Değişimi (Solmazlık)	EN ISO 105-B02	≥ seviye 6
Kaynak Kordonu Direnci	EN 684	Ortalama değer: ≥ 240 N/50 mm Bireysel değerler: ≥ 180 N/50 mm
ÇEVRE PERFORMANSI		
TVOC Emisyonu	AgBB/DIBt İç mekan hava kalitesi Floorscore RTS emisyon sınıfı	≤ 10 µg/m ³ (28 gün sonra) Platinum SCS sertifikalı M1
RENKLER		
		34

Bu teknik föydeki bilgiler ürünü geliştirme amaçlı olarak değişiklik gösterebilir. (05/16)
Uygulama, temizlik ve bakım gibi konularda Tarkett'in talimatlarına uyulmalıdır.
Lütfen bu talimatlar için Tarkett Aspen'le irtibat kurunuz.

CUSTOMS TARIFF : 482050000000F

iQ Eminent	Welding Rod			iQ Eminent	Welding Rod			iQ Eminent	Welding Rod		
	Plain	I	Multicolour		Plain	I	Multicolour		Plain	I	Multicolour
125	1287 411		1290 242					147	1287 622		1290 260
126	1287 446		1290 243	137	1287 256		1290 250	148	1287 623		1290 261
127	1287 027		1290 022	138	1287 160		1290 188	149	1287 618		1290 238
128	1292 383		1290 170	139	1287 466		1290 252	150	1287 619		1290 239
129	1294 727		1290 087	140	1287 041		1290 253	151	1287 579		1290 240
130	1287 340		1290 155	141	1292 611		1290 254	152	1287 463		1290 241
131	1291 214		1290 244	142	1292 371		1290 255	153	1289 316		—
132	1287 624		1290 245	143	1287 625		1290 256	154	1292 859		—
133	1287 533		1290 131	144	1287 635		1290 257	155	1287 626		—
134	1287 256		1290 247	145	1287 636		1290 258	156	1287 427		—
135	1287 427		1290 248	146	1287 621		1290 259	157	1287 627		—
136	1287 012		1290 249					158	1287 628		—

