

# STANDARD PLUS

## TEKNİK FÖY

	STANDARTLAR	STANDARD PLUS 2.0 mm	STANDARD PLUS 1.5 mm
<b>SERTİFİKASYON &amp; SINIFLANDIRMA</b>			
Döşeme Cinsi	ISO 10581	Homojen, Tek Katmanlı Vinil Zemin Kaplaması	Homojen, Tek Katmanlı Vinil Zemin Kaplaması
Bağlayıcı İçerik	ISO 10581	Tip II	Tip II
CE Sertifikasyonu	EN 14041	Var	Var
Kullanım Sınıfı	EN 10874	Ticari: 34 Endüstriyel: 43	Ticari: 34 Endüstriyel: 43
<b>TEKNİK ÖZELLİKLER</b>			
PUR		Var	Var
Toplam Kalınlık	ISO 24346	2.0 mm	1.5 mm
Toplam Ağırlık g/ m <sup>2</sup>	ISO 23997	3.300 g	2.400 g
Teslim Şekli	ISO 24341 (Rulo) ISO 24342 (Karo)	Yaklaşık 23 m x 2 m 50 X 50 cm = 24 Karo/Kutu = 6 m <sup>2</sup> 61 x 61 cm = 14 Karo/Kutu = 5.21 m <sup>2</sup>	Yaklaşık 25 m x 2 m - -
<b>TEKNİK PERFORMANS</b>			
Boyutsal Stabilite	ISO 23999	≤ %0.40 (Rulo) ≤ %0.25 (Karo)	≤ %0.40
Yangına Karşı Direnç	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Sınıf B <sub>fl</sub> s1 ≥ 8 kW/m <sup>2</sup> Testi geçti	Sınıf B <sub>fl</sub> s1 ≥ 8 kW/m <sup>2</sup> Testi geçti
Gemilerde Kullanım	IMO FTPC Part 5 ve 2 IMO Res. A653		-
Kalıcı Batma Direnci	ISO 24343-1	Yaklaşık 0.04 mm	Yaklaşık 0.04 mm
Sandalye Tekerlekleri ile Aşınma	ISO 4918	Aşınmaz	Aşınmaz
Statik Elektriksel Yükleme	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV
Geriden Dönüştürülmüş İçerik		25.50%	25.50%
Yerden Isıtma		Uygun - max. 27° C	Uygun - max. 27° C
Termal Direnç	EN 12667	Yaklaşık 0.01 m <sup>2</sup> K/W	Yaklaşık 0.01 m <sup>2</sup> K/W
Renk Değişimi (Solmazlık)	EN ISO 105-B02	≥ Seviye 6	≥ Seviye 6
Kimyasal Direnç	ISO 26987	İyi direnç	İyi direnç
Bakteri Üremesi Direnci	ISO 846: Bölüm C	Bakteri üremesini desteklemez	Bakteri üremesini desteklemez
Kayma Direnci	DIN 51130 EN13896	R9 ≥ 0.3	R9 ≥ 0.3
Ek Yeri Direnci	EN 684	≥ 180 N/50 mm	≥ 180 N/50 mm
<b>ÇEVRE PERFORMANSI</b>			
TVOC Emisyonu	AgBB / DIBt	≤ 10 µg/m <sup>3</sup> (28 gün sonra)	≤ 10 µg/m <sup>3</sup> (28 gün sonra)
<b>RENKLER</b>			
		Rulo: 30 Karo: 10	12

Bu teknik föydeki bilgiler ürünü geliştirme amaçlı olarak değişiklik gösterebilir. (06/16)

Uygulama, temizlik ve bakım gibi konularda Tarkett'in talimatlarına uyulmalıdır.

Lütfen bu talimatlar için Tarkett Aspen'le irtibat kurunuz.

CUSTOMS TARIFF : 48205000000F

