

PRIMO PREMIUM

TEKNİK FÖY

STANDARTLAR		PRIMO PREMIUM
SERTİFİKASYON & SINIFLANDIRMA		
Döşeme Cinsi	ISO 10581	Homojen, tek katmanlı vinil zemin kaplaması
Kullanım Sınıfı	EN ISO 10874	Ticari: 34 Endüstriyel: 43
Aşınma Tabakası Bağlayıcı İçeriği	ISO 10581	Tip I
TEKNİK ÖZELLİKLER		
Toplam Kalınlık	EN ISO 24346	2.0 mm
Toplam Ağırlık	EN ISO 23997	3000 g/m ²
Yüzey Güçlendirme		PUR
Ebatlar	EN ISO 24341 (Rulo)	23 m x 200 cm Art.no. 21010---3 dijit renk kodu
	EN ISO 24342(Karo)	61 x 61 cm - 14 karo/kutu= 5.21 m ² Art.no. 21011---3 dijit renk kodu
CE KRİTERLERİ (EN 14041)		
Performans Deklerasyonu	EN 14041	0019-0018-DoP-2013-07
Yangın Direnci	EN 13501-1	Bfl-s1
	EN ISO 9239-1	≥ 8 kW/m ²
	EN ISO 11925-2	Evet
Statik Elektriksel Direnç	EN 1815	< 2 kV
Termal Direnç	EN 12667/DIN 52612	~ 0.01 m ² K/W
Kayma Direnci	EN 13893/BS 7976-2	≥ 0.3/ Düşük Kayma Riski
TEKNİK PERFORMANS		
Kalıcı Batma	EN ISO 24343-1	Gerekli değer ≤ 0.10 mm En iyi ölçüm: 0.03 mm
Kayma Direnci	DIN 51130	R9
Temiz Oda Testi	ASTM F24 F51 ISO 14644-1	Sınıf A ISO Sınıf 4
Dekontaminasyon	ISO 8690	İyi
Bakteri Üremesi Direnci	EN ISO 846: Part: C	Bakteri üremesini desteklemez
Kimyasal Direnç	EN ISO 26987	Yüksek direnç
Sandalye Tekerlekleri ile Aşınma	ISO 4918	Zarar vermez
Esneklik	ISO 24344	Geçti
Boyutsal Stabilite	EN ISO 23999	≤ 0.40 % rulo için / ≤ 0.25 % karo için
Renk Değişimi (Solmazlık)	EN ISO 105-B02	≥ 6
Kaynak Kordonu Direnci	EN 684	Ölçülen değer: ≥ 400 N / 50 mm
Yerden Isıtma		Uygun - max. 27 ⁰ C
ÇEVRE PERFORMANSI		
TVOC Emisyonu	ISO 16000-9 / İç mekan hava kalitesi	≤ 10 µg/m ³ (28 gün sonra) / Platinum
RENKLER		
		36

Bu teknik föydeki bilgiler ürünü geliştirme amaçlı olarak değişiklik gösterebilir. (04/18)
Uygulama, temizlik ve bakım gibi konularda Tarkett'in talimatlarına uyulmalıdır.
Lütfen bu talimatlar için Tarkett Aspen'le irtibat kurunuz.

CUSTOMS TARIFF : 4820 5000 00



PRIMO PREMIUM		
Article	Colour name	WR (Uni)
21010600	md warm grey	1290377
21010625	clay grey	1290378
21010631	sand	1290379
21010632	dk bric grey	1290380
21010638	ocean blue	1290381
21010639	sky blue	1290382
21010640	white olive green	1290383
21010641	dk orange	1290384
21010653	light red	1290385
21010663	soft purple	1290386
21010664	soft yellow	1290387
21010667	soft orange	1290388
21010668	soft red	1290389

