

Temizlik ve Bakım Talimatları

Premium Homojen Vinil Zemin Kaplamaları (XR)

MICRA PREMIUM, PRIMO PREMIUM, ECLIPSE-T PREMIUM

Haziran 2012

Genel Bilgi

- Zemin kaplamalarınızı düzenli olarak temizleyiniz, Bu temizlik, belirli aralıklarda yapılan genel temizlikten daha hijyenik ve az maliyetlidir.
- Dozaj talimatlarına her zaman dikkatlice uyunuz.
- Zemine zarar vermesini engellemek için yere dökülen yağ/gres yağını hemen siliniz.
- Esnek zeminler, solvent kullanılırsa zarar görür.
- Siyah lastik tekerlekler ve lastikli ayaklar, zemin kaplamasının renginin değişmesine neden olabilir. Bütün sandalye ve masa ayaklarında kaliteli zemin koruyucularının olması gerekir. Keçe altlıklar, ticari iç mekanlarda tavsiye edilmemektedir. Sert plastik tercih edilir.
- Açık renkli zemin kaplamaları daha sık temizlenmelidir.



Koruyucu Bakım



Giriş paspası

Yerden temizlenmesi gereken kirin yaklaşık %80'i kapıdan içeri girmiştir. Bu kirin %90'ı etkin ve doğru boyutlarda seçilmiş paspas kullanımıyla önlenebilir. Kapıdan içeri giren kir azaldıkça, bakım gereksinimleri de azalır.

Günlük ve Düzenli Temizlik



Kuru paspaslama

Toz ve kiri, kuru ya da nemli olarak, mikrofiber ya da iplikli paspaslarla siliniz. Yumuşak telli uygun bir süpürge de kullanabilirsiniz.

YA DA

Hafif ıslatılmış paspasla silme

Yalnız su ile ya da deterjan ilave ederek paspas ile temizleyiniz. Suyun zeminin üzerinde kalmaması ya da ince bir tabaka bırakmaması önemlidir. Zemin, 15-20 saniye sonra hemen hemen kurumuş olmalıdır.



Makineyle temizlik

En iyi sonuca ulaşmak için zemini, orta sertlikte fırçalar ya da tercihen kırmızı pedlerle, fırçalayıcı ve kurutucudan oluşan kombine bir makineyle nazik bir şekilde temizleyiniz.

Temizlik kimyasalları: Eğer ıslak temizlik gerekiyorsa, nötr bir zemin temizlik malzemesi kullanınız. Banyolar, kireç ve sabun artıklarını çıkarmak için, pH değeri 3 ile 5 arasında olan asitli temizlik malzemeleriyle belirli aralıklarda temizlik gerektirebilir.

Dozaj talimatlarına her zaman dikkatlice uyunuz.



Leke çıkarma

Lekelere derhal müdahale ediniz. Lekeli bölgeleri elle, beyaz veya kırmızı bir naylon ped ve nötr deterjan (kir çözücüler kullanılmamalıdır) ile temizleyiniz. Lekenin dış kısmından merkeze doğru ilerleyerek temizleyiniz. Ardından temiz suyla durulayınız.

Periyodik Temizlik



Kuru fırçalama

Kuru fırçalama, aşınmanın ve matlaşmanın gözle görülür hale gelmesinden itibaren zeminin yenilenmesi için en etkili yoldur. Zemine, makineyle temizlik yapıldıktan hemen sonra kuru fırçalama yapmak en iyisidir. Kuru fırçalama, yenilenen kirleri de azaltır. En iyi sonuca ulaşmak için, 500-1000 rpm ve kırmızı bir ped kullanınız. Hız ne kadar yüksekse, parlaklık da o kadar fazla olur. Aşınma ve matlaşma düzeyine göre sık sık kuru fırçalama yapınız.

Eğer yukarıdaki bakım sistemi, beklentilerinizi parlaklık ya da genel görünüm açısından karşılamıyorsa, uygun bir cila, spreyli cila ya da döşeme bakım sistemi kullanılabilir. Ayrıntılı bilgi için tedarikçinizle irtibat kurun.

ÇOK FAZLA AŞINMA VE KİRLENME İÇİN



Makine fırçalayıcı + Islak elektrik süpürgesi + Kuru fırçalama

Temizlik malzemesini (pH değeri 10-11 olan oldukça güçlü bir temizlik malzemesi suya eklenir) zemine uygulayıp, 5-10 dakika içine işlemesine izin veriniz. Dayanıklı bir tek fırçalı makine ve kırmızı temizlik pedıyla zemini temizleyiniz. Kirli suyu hemen elektrik süpürgesiyle çekiniz. Temiz suyla durulayınız. Zeminin kurumasını bekleyip ardından yukarıdaki talimatlara göre kuru fırçalama yapınız.

X-treme yüzey güçlendirmesine sahip Premium Ürünler

Premium ürün gamımız, mükemmel yaşam döngüsü maliyetleri olan yüksek kaliteli vinil döşemeleri içerir. Modern bir tasarım yaklaşımına sahiptir ve çok işlevli olmaya odaklanmıştır. X-treme takviyeli yüzey bakımı, bir PUR takviyesidir ve kullanım ömrü boyunca cila kullanılmaması anlamına gelir.

Şantiye sonrası temizlik

İnşaat dönemi boyunca zemini her zaman kalın kağıt ya da elyaf levhayla koruyunuz. Şantiye bittikten sonra, başlangıç alan temizliğini tavsiye ederiz: inşaat tozunu ve yapışmayan kiri temizlemek için bölgeyi elektrik süpürgesiyle süpürün ya da nemli paspasla siliniz. Fırçalı ya da beyaz/sarı pedi kombine fırçalayıcı/kurutucu, geniş alanları etkili bir biçimde temizler. Düşük pH değerli (3-5) bir deterjan kullanınız.

Sorularınız varsa, daha fazla bilgi için lütfen Tarkett müşteri temsilcinizle iletişime kurunuz. Yukarıdaki bilgiler yeni teknolojilere paralel olarak değiştirilebilir.



THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE

www.tarkett.com.tr