

# Temizlik ve Bakım Talimatları

## Akustik Heterojen Vinil Merdiven Kaplamları (TopClean XP)

Tapiflex Stairs

Haziran 2012

### Genel Bilgi

- ❏ Zemin kaplamalarınızı düzenli olarak temizleyiniz, Bu temizlik, belirli aralıklarda yapılan genel temizlikten daha hijyenik ve az maliyetlidir.
- ❏ Dozaj talimatlarına her zaman dikkatlice uyunuz.
- ❏ Zemine zarar vermesini engellemek için yere dökülen yağ/gres yağını hemen siliniz.
- ❏ Esnek zeminler, solvent kullanılırsa zarar görür.
- ❏ Siyah lastik tekerlekler ve lastikli ayaklar, zemin kaplamasının renginin değişmesine neden olabilir. Bütün sandalye ve masa ayaklarında kaliteli zemin koruyucularının olması gerekir. Keçe altlıklar, ticari iç mekanlarda tavsiye edilmemektedir. Sert plastik tercih edilir.
- ❏ Açık renkli zemin kaplamaları daha sık temizlenmelidir.

### Koruyucu Bakım



#### Giriş paspası

Yerden temizlenmesi gereken kirin yaklaşık %80'i kapıdan içeri girmiştir. Bu kirin %90'ı etkin ve doğru boyutlarda seçilmiş paspas kullanımıyla önlenir. Kapıdan içeri giren kir azaldıkça, bakım gereksinimleri de azalır.

### Günlük ve Düzenli Temizlik



#### Hafif ıslatılmış paspasla silme

Temiz su ya da deterjan ilave edilmiş suda hafif ıslatılmış bir paspas kullanınız. Suyun zeminin üzerinde kalmaması ya da ince bir tabaka bırakmaması önemlidir. Zemin, 15-20 saniye sonra fiilen kuru olmalıdır.



#### Leke çıkarma

Lekelere derhal müdahale ediniz. Lekeli bölgeleri el ile, beyaz/kırmızı bir naylon ped ve nötr deterjan (çözücüler kullanılmamalıdır) ile temizleyiniz. Lekenin dış kısmından merkezine doğru ilerleyerek temizleyiniz. Ardından temiz suyla durulayıp siliniz.

### Periyodik Temizlik



#### Elle Fırçalama

Merdivenleri orta sertlikte bir fırça ve seyreltilmiş zemin temizlik malzemesiyle (7-10 pH) el ile temizleyiniz.



### TopClean XP yüzey koruması

TopClean X-treme Performance yüzey koruması, alüminyum oksitle güçlendirilen foto retiküle PUR ile yüzeyin güçlendirilmesine dayanır. Aşınmaya karşı çok dayanıklıdır ve düşük maliyetli, kolay bakım sağlar, kullanım ömrü boyunca, cila ve benzeri ürün kullanımı gerektirmez.

### Şantiye sonrası temizlik

İnşaat dönemi boyunca zemini her zaman kalın kağıt ya da kartonla koruyunuz. Uygulamadan sonra, şantiye sonrası temizliğini tavsiye ederiz: inşaat tozunu ve yapışmayan kiri temizlemek için bölgeyi elektrik süpürgesiyle süpürün ya da nemli paspasla siliniz.

Sorularınız varsa, daha fazla bilgi için lütfen Tarkett müşteri temsilcinizle iletişim kurunuz. Yukarıdaki bilgiler yeni teknolojilere paralel olarak değiştirilebilir.

www.tarkett.com.tr



THE ULTIMATE  
FLOORING EXPERIENCE