

Yüzey Koruma

Özellikler	Protectiles
Aşınma tabakası	%100 yangın dayanımlı polipropilen
İlk taban yapısı	Poliiolefin alt katman
İkinci taban yapısı	Poliiolefin alt katman
Taban ağırlığı ISO 1765	2350 g/m2 (± %10)
Hav ağırlığı	570 g/m2 (± %10)

Teknik Performans / Sınıflandırma

Yangın dayanımı	EN 13501-1	Bfl-S1
Sürtünme	EnN 13893	DS
Yerden ısıtma uygunluğu	EN 12524	Uygun

Spesifik Özellikler

Bakım	İstendiği takdirde bakım talimatları verilebilir.
	Düzenli Bakım: Elektrik süpürgesi
	Periyodik Bakım & Leke Giderme: Püskürtme çekme renovasyon
	Sakız Çıkartma: "Freezing Bomb" kullanımı

Renkler		
	BLUE 2490000	CHESTNUT 2490003
		
	BROWN 2490002	GREY 2490001

**Tanım:**

Karo tekstil, iri dokumalı

Döşeme şekli:Serbest döşeme ya da belirli bir ürünle beraber uygulanabilir
1000 metrekare 4 kişi ile 1,5 saatte döşenebilir**Amacı:**

Protectiles, zemininizi ayak trafiğine ve daha hafif olan sandalyelere ve inşaat sırasında oluşabilecek darbelere karşı korur.

Uygulama:

Karolar, Tarkett Sports'un spesifik sürme arabası sayesinde kolay döşenir ve sökülür.

Ebatları (EN 426/EN 427):

1m x 2m

Toplam kalınlık (EN 428):

5,2 mm (± %20)

Toplam ağırlık (EN 430):

3,1 kg/m2 (± %20)

