

HOMOJEN
KOMPAKT VİNİL
(İSLAK HACİM)

Granit Multisafe

Spesifikasyon

iQ Granit ürün grubu; iQ Granit, iQ Granit Acoustic, Granit Multisafe, Granit Safe. T, iQ Granit SD ve iQ Toro SC ürün grubundan oluşan, geniş renk seçeneğiyle ve her duruma çözüm sunabilen ve düşük toplam maliyet sunan, daha çok ticari alanlar için uygun zemin kaplamasıdır.

SERTİFİKASYON & SINIFLANDIRMA	STANDARTLAR	iQ Granit Multisafe
Döşeme Cinsi	EN 13845	Homojen (tek katmanlı) kaymaz vinil zemin kaplaması (İslak hacim)
Bağlayıcı İçerik	ISO 10581	TYPE I
CE sertifikasyonu	EN 14041	Var
Kullanım Sınıfı	ISO 10874	Ticari:34 Endüstriyel:43
TEKNİK ÖZELLİKLER	STANDARTLAR	iQ Granit Multisafe
Yüzey Güçlendirme		-
Toplam Kalınlık	ISO 24346	2.5mm
Aşınma Tabakası Kalınlığı	ISO 24340	2.0mm
Toplam Ağırlık	ISO 23997	3010 g/m ²
Teslim Şekli	ISO 24341 (Rulo)	Yaklaşık 25 mt x 200 mm
TEKNİK PERFORMANS	STANDARTLAR	iQ Granit Multisafe
Alev Yayılması	EN ISO 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Sınıf B _{fl} s1 ≥ 8 Kw/m ² Testi geçti
Gemilerde Kullanım	IMO FTPS PART5 and 2 IMO Res. A653	Uygun
Toplam VOC Değeri	ISO 16000-6 AgBB/DIBt İç Mekan Hava Kalitesi Floorscore	≤ 10 µg/m ³ (28 gün sonra) Uygun Platin SCS Sertifikalı
Temiz Oda Testi	ISO 14644-1	ISO Sınıf 4
Dekontaminasyon	ISO 8690 - DIN 25415	Mükemmel
Kimyasal Direnç	ISO 26987	İyi direnç
Kayma Direnci	DIN 51130 DIN 51097 EN13893 BS 7976-2	R10 Sınıf C (27 ⁰) ≥ 0.3 Düşük Kayma Riski
İslak Oda Uygunluk	EN 13553 Annex A	Su Geçirmez
Kalıcı Batma Direnci	ISO 24343-1	Yaklaşık 0.02mm (Ortalama Değer: 0.10 mm)
Sandalye Ayağı Testi	ISO 4918	Uygun
Darbe Sesi Emme	EN ISO 717/2	-
Statik Elektriksel Yükleme	EN1815	< 2kV
Yerden Isıtma		Uygun- max. 27° C
Renk Değişimi (Solmazlık)	EN ISO 105-B02	≥ seviye 7
Bakteri Direnci	ISO 846 C Bölümü	Bakteri üremesini desteklemez
Isı Direnci		Uygun- max. 27° C
Renkler		16

Bu teknik föydeki bilgiler ürünü geliştirme amaçlı olarak değişiklik gösterebilir. (12/2015)

Uygulama, temizlik ve bakım gibi konularda Tarkett'in talimatlarına uyulmalıdır.

Lütfen bu talimatlar için Tarkett ile irtibat kurunuz.