

HETEROJEN
ISLAK HACİM VİNİL
DUVAR KAPLAMASI

Aquarelle Wall

Spesifikasyon

Islak hacimler için dizayn edilmiş 0,92 mm. kalınlığında kompakt heterojen PVC duvar kaplaması.

SERTİFİKASYON & SINIFLANDIRMA	STANDARTLAR	Aquarelle Wall
CE sertifikasyonu	EN 14041	VAR
Sınıflandırma	EN 259	Ağır Yük
TEKNİK ÖZELLİKLER	STANDARTLAR	Aquarelle Wall/Aquarelle Wall Borders
Aşınma Tabakası Kalınlığı	ISO 24340 - EN 429	0.12 mm
Toplam Kalınlık	ISO 24346 - EN 428	0.92 mm
Toplam Ağırlık	ISO 23997 - EN 430	1500 g/m ²
Teslim Şekli		2x35 m (Rulo) 49 cm x 30-35 m (Bordür)
TEKNİK PERFORMANS	STANDARTLAR	Aquarelle Wall/Aquarelle Wall Borders
Boyutsal Stabilité	ISO 23999 - EN 434	≤ %0.80
Bükülme Direnci	Evet	
Alev Yayılması	EN ISO 13501-1	Bs2-d0
Toplam VOC Emisyonu	AgBB /DIBt	≤ 10 µg/m ³ (28 gün sonra)
Akustik Performans	NF EN ISO 345 a _w	0.05 (H)
Kimyasal Direnç	EN 423	İyi Direnç
Termal Direnç	EN 12667	0.01m ² K/W
Renk Değişimi (Solmazlık)	EN ISO 105-B02	≥ 6
Ek Yeri Direnci	EN 684	≥ 200
Renkler		32+2 (Bordür)

Bu teknik föydeki bilgiler ürünü geliştirme amaçlı olarak değişiklik gösterebilir. (03/2016)
Uygulama, temizlik ve bakım gibi konularda Tarkett'in talimatlarına uyulmalıdır.
Lütfen bu talimatlar için Tarkett Aspen'le irtibat kurunuz.