


CONTRACT PLUS

TEKNİK FÖY

	STANDARTLAR	CONTRACT PLUS
SERTİFİKASYON & SINIFLANDIRMA		
Döşeme Cinsi	ISO 10581	Homojen, Tek Katmanlı Vinil Zemin Kaplaması
Bağlayıcı İçerik	ISO 10581	Tip II
CE sertifikasyonu	EN 14041	Var
Kullanım Sınıfı	EN 10874	Ticari:34 Endüstriyel:43
TEKNİK ÖZELLİKLER		
PUR		Var
Toplam Kalınlık	ISO 24346	2.0 mm
Toplam Ağırlık / m ²	ISO 23997	3.150 g
Teslim Şekli	ISO 24341 (Rulo)	Yaklaşık 23 m x 2 m
TEKNİK PERFORMANS		
Boyutsal Stabilitate	ISO 23999	≤ %0.40
Esneklik	ISO 24344, Method A	20 mm malafat üzerinde kırılma yok
Yangına Karşı Direnç	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Sınıf B _{fl} s1 ≥ 8 kW/m ² Testi geçti
Kalıcı Batma Direnci	ISO 24343-1	Yaklaşık 0.04mm
Sandalye Tekerlekleri ile Aşınma	ISO 4918	Aşınmaz
Marin Sertifikası	IMO Res. MSC. 307(88) IMO (2010 FTPC) Ek 1, Bölüm 5 ve 2	 MED 1750031/M1 SAS F170034/M1
Statik Elektriksel Yükleme	EN 1815	<2 kV
Yerden Isıtma		Uygun – max. 27° C
Renk Değişimi (Solmazlık)	EN ISO 105-B02	≥ Seviye 6
Kimyasal Direnç	ISO 26987	İyi direnç
Bakteri Üremesi Direnci	ISO 846, Bölüm C	Bakteri üremesini desteklemez
Kayma Direnci	DIN 51130 EN13896	R9 ≥ 0.3
Ek Yeri Direnci	EN 684	≥ 180 N/50 mm
ÇEVRE PERFORMANSI		
TVOC Emisyonu	ISO 16000-6	≤ 10 µg/m ³ (28 gün sonra)
RENKLER		
		24

Bu teknik föydeki bilgiler ürünü geliştirme amaçlı olarak değişiklik gösterebilir. (01/18)

Uygulama, temizlik ve bakım gibi konularda Tarkett'in talimatlarına uyulmalıdır.

Lütfen bu talimatlar için Tarkett Aspen'le irtibat kurunuz.

