

# Heterojen zemin malzeme řartnamesi

## Acczent Platinum 100

Acczent Platinum 100 veya seçilecek benzer döřeme, ISO 10582 standardına göre kompakt vinil zemin kategorisine ait, bağlayıcı içerik oranı Tip I olan, 2m genişliğinde rulo halinde olacaktır.

**Ürün formülasyonu, ftalat bazlı plastikleştirici içermemelidir.** Geri dönüřtürölmüş vinil döřeme malzemesinden yapılmış silindirlenmiş bir destek tabakası üzerine yapılandırılmış olmalıdır. % 30'den fazla geri dönüřtürölmüş malzeme içermelidir.

Ürünün **renklendirilmiş aşınma tabakası olmalı** ve cam elyaf ile güçlendirilmiş taban yoğun bir köpük tabakaya sahip olmalıdır. 1.2 mm kalınlığında opak aşınma tabakası dolgu maddesi içermemelidir ve bakımı için herhangi bir cila ve benzeri ürün uygulaması gerektirmeyen UV ışınları ile kürlenmiş çapraz bağlı poliüretan ile güçlendirilmiş TopClean XP koruma yüzeyi olacaktır.

Alev almazlık sınıfı B<sub>fl-s</sub>1 olmalıdır.

**9 dB'lik akustik performans, B Sınıfında akustik iyileřtirmeye ve 0.04 mm'lik bir kalıcı batma direncine sahip olacaktır.**

EN ISO 23999 standardına göre boyutsal stabilite s<sub>i</sub>,%10 olmalıdır. Parlaklık oranı % 6'tir ve **eksiz bir görüntü sağlamak için çok renkli kaynak kordonlarıyla monte edilebilir.**

Havadaki uçucu organik bileşiklerin emisyon oranı, EN 16516 standardına göre 28 gün sonra ölçölen deęer olarak çok düşük olmalıdır. Sıfır emisyona yakın (ölçölebilir deęer sınırı), **TVOC, TSVOC ve formaldehit emisyonları 10 µg / m<sup>3</sup>'ün altında olmalıdır.**

Ürün formaldehit içermez. **%100 REACH uyumludur.**

Ürün Floorscore, ISO 9001, 14001 sertifikalarına sahip olmalıdır.

%100 geri dönüşümlüdür ve Tarkett ReStart programı ile yeni ürünlerde uygulama fireleri toplanabilir ve geri dönüřtürölebilir.

Acczent Platinum 10 Yıl Garantilidir.