

ACCZENT CLASSIC 40

TEKNİK FÖY

	STANDARTLAR	ACCZENT CLASSIC 40
SERTİFİKASYON & SINIFLANDIRMA		
Döşeme Cinsi	EN ISO 10582	PVC Bazlı Heterojen Kompakt Zemin Kaplaması
Kullanım Sınıfı	EN ISO 10874	Ticari: 32
Aşınma Tabakası Bağlayıcı İçeriği	EN ISO 10582	Tip I
TEKNİK ÖZELLİKLER		
Aşınma Tabakası Kalınlığı	EN ISO 24340	0.40 mm
Toplam Kalınlık	EN ISO 24346	2.00 mm
Toplam Ağırlık	EN ISO 23997	2.150 g/m ²
Yüzey Güçlendirme	EN ISO 23997	TopClean™
Teslim Şekli	EN ISO 24341 (Rulo)	Yaklaşık 25 m x 2 m / 3 m / 4 m
CE KRİTERLERİ (EN 14041)		
Performans Deklerasyonu	EN 14041	0131-0005-DOP-2018-10
Yangın Direnci	EN 13501-1	Cfl-s1
Statik Elektriksel Direnç	EN 1815	≤ 2 kV beton yüzeylerde
Termal Direnç	EN ISO 10456	0.02 m ² K/W
Kayma Direnci	EN 13893	μ ≥ 0,3
TEKNİK PERFORMANS		
Kalıcı Batma Direnci	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm
Darbe Sesi Emme	NF EN ISO 717 / 2	ΔLW = 13 dB
Kayma Direnci	DIN 51130	R10
Sandalye Tekerlekleri ile Aşınma	ISO 4918	Aşınmaz
Isıya Maruz Bırakıldıktan Sonra Bükülme	EN ISO 23999	≤ 8 mm
Renk Değişimi (Solmazlık)	EN ISO 105-B02	≥ 6
Boyutsal Stabilité	EN ISO 23999	≤ %0.40
Kimyasal Direnç	EN ISO 26987	İyi Direnç
Yerden Isıtma		Uygun
ÇEVRE PERFORMANSI		
TVOC Emisyonu	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m ³ (28 gün sonra)
RENKLER		
		35

Bu teknik föydeki bilgiler ürünü geliştirme amaçlı olarak değişiklik gösterebilir. (01/19)
Uygulama, temizlik ve bakım gibi konularda Tarkett'in talimatlarına uyulmalıdır.
Lütfen bu talimatlar için Tarkett Aspen'le irtibat kurunuz.

