

# Temizlik ve Bakım Talimatları

## Linolyum Zemin Kaplamaları

Veneto xf, Style Elle xf, Style Emme xf, Allegro xf,  
Etrusco xf, Silencio xf

Haziran 2012

### Genel Bilgi

- ❑ Zemin kaplamalarınızı düzenli olarak temizleyiniz, Bu temizlik, belirli aralıklarda yapılan genel temizlikten daha hijyenik ve az maliyetlidir.
- ❑ Dozaj talimatlarına her zaman dikkatlice uyunuz.
- ❑ Zemine zarar vermesini engellemek için yere dökülen yağ/gres yağını hemen siliniz.
- ❑ Esnek zeminler, solvent kullanılırsa zarar görür.
- ❑ Siyah lastik tekerlekler ve lastikli ayakkarlar, zemin kaplamasının renginin değişmesine neden olabilir. Bütün sandalye ve masa ayaklarında kaliteli zemin koruyucularının olması gerekir. Keçe altlıklar, ticari iç mekanlarda tavsiye edilmemektedir. Sert plastik tercih edilir.
- ❑ Açık renkli zemin kaplamaları daha sık temizlenmelidir.

### Koruyucu Bakım



#### Giriş paspası

Yerden temizlenmesi gereken kirin yaklaşık %80'i kapıdan içeri girmiştir. Bu kirin %90'ı etkin ve doğru boyutlarda seçilmiş paspas kullanımıyla önlenebilir. Kapıdan içeri giren kir azaldıkça, bakım gereksinimleri de azalır.

### Günlük ve Düzenli Temizlik



#### Kuru paspaslama

Toz ve kiri, kuru ya da nemli olarak, mikrofiber ya da iplikli paspaslarla siliniz. Yumuşak telli uygun bir süpürge de kullanabilirsiniz.

YA DA



#### Elektrikli süpürgeyle temizlik

Tozu ve yapışık olmayan kiri temizlemek için kullanınız. Geniş bölgeler ve şantiye sonrası temizlik için tavsiye edilir.



#### Hafif ıslatılmış paspasla silme

Su ile ya da deterjan çözümüyle hafif ıslatılmış bir paspas kullanın. Suyun döşemenin üzerinde kalmaması ya da ince bir tabaka bırakmaması önemlidir. Döşeme, 15-20 saniye sonra fiilen kuru olmalıdır.

YA DA



#### Kombine makine (geniş bölgeler için)

Seyreltilmiş nötr deterjan kullanın. Hızı 150-250 rpm veya daha yüksek olarak ayarlayın.

Bej/kırmızı pedler genellikle en uygundur.



#### Leke çıkarma

Lekelere derhal müdahale ediniz. Lekeli bölgeleri elle, beyaz veya kırmızı bir naylon ped ve nötr deterjan (kir çözücüler kullanılmamalıdır) ile temizleyiniz. Lekenin dış kısmından merkeze doğru ilerleyerek temizleyiniz. Ardından temiz suyla durulayınız.

### EĞER GEREKİRSE



#### Islak paspaslama (aşırı kirli bölgeler için)

Beklemiş leke ve kirleri çıkarır. Zemini, suyu sıkılmış, iplikli paspas ile paspaslayınız. Paspas çok ıslak olmamalıdır (daha sonra silmek gerekmemesi için). Bazı durumlarda, temiz suyla durulamak gerekebilir.

### Periyodik Temizlik



#### Koruyucu Spreyleme + Kuru fırçalama

Seyreltilmiş nötr deterjanı (5-9 pH) konteynere koyunuz. Uygun hız 600-800 rpm'dir. (orta seviye) Yüzeyin parlaklığını koruması için kuru fırçalama yapınız. Beyaz pedli yüksek hızlı fırçalama makinesi ile uygun hız 500-1000 rpm'dir.

### ÇOK FAZLA AŞINMA VE KİRLENME İÇİN



#### Makine fırçalayıcı + Islak elektrik süpürgesi + Kuru fırçalama

Suya ilave edilen pH değeri 10-11 olan, seyreltilmiş, oldukça güçlü bir temizlik malzemesi suya ekleyiniz. Zemine uygulayıp, 5-10 dakika bekletiniz. Dayanıklı bir tek fırçalı makinesiyle zemini temizleyiniz. (kırmızı ped) Kirli suyu hemen elektrik süpürgesiyle çekiniz. Temiz suyla durulayınız. Zeminin kurumasını bekleyip ardından yukarıdaki talimatlara göre kuru fırçalama yapınız.



### Bir yüzey devrimi

Linoleum xf için en büyük gelişme, azaltılmış temizlik ve bakım maliyetleridir. Xf işlemi görmemiş linolyum zemin kaplamasıyla kıyaslandığında, birçok adım gereksiz hale gelmiştir ve temizlik/bakım süreci bütünüyle basitleştirilmiştir.

En iyi sonuçları aldığınızdan emin olmak için daima Tarkett temizlik ve bakım talimatlarını dikkatlice takip ediniz.

### Şantiye sonrası temizlik

İnşaat dönemi boyunca zemini her zaman kalın kağıt ya da kartonla koruyunuz. Şantiye bittikten sonra, şantiye sonrası temizliğini tavsiye ederiz: İnşaat tozunu ve yapışmayan kiri temizlemek için bölgeyi elektrik süpürgesiyle süpürün ya da nemli paspasla siliniz. Fırçalı ya da beyaz/sarı pedli kombine fırçalayıcı/kurutucu, geniş alanları etkili bir biçimde temizler. Düşük pH değerli (3-5) bir deterjan kullanınız.

Sorularınız varsa, daha fazla bilgi için lütfen Tarkett müşteri temsilcinizle iletişim kurunuz. Yukarıdaki bilgiler yeni teknolojilere paralel olarak değiştirilebilir.

www.tarkett.com.tr



THE ULTIMATE  
FLOORING EXPERIENCE